




iR ADVANCE 6065/i

SPECYFIKACJA:	FINISZER ZSZYWAJĄCY – E1:
<p>Szybkość kopiowania/ drukowania: A4: 65 str./min. czarno-białe A3: 32 str./min. czarno-białe</p> <p>Rozdzielczość: Skanowanie 600dpi x 600dpi Kopiowanie 1200dpi x 1200dpi Drukowanie 1200dpi x 1200dpi</p> <p>Powiększenie: Zoom 25 do 400% Stały 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%</p> <p>Dupleks Jednoprzebiegowy</p> <p>Gramatura papieru: Kaseta 52 do 220g/m² Podajnik ręczny 52 do 256g/m²</p> <p>Pojemność papieru: 1,500 arkuszy x 2 kasety (80g/m²) 550 arkuszy x 2 kasety (80g/m²) Podajnik ręczny 100 arkuszy (80g/m²)</p> <p>Czas uzyskania pierwszej kopii: Tryb czarno-biały 3,3 sek.</p> <p>Jednostka centralna: Procesor Canon 1.2GHz Pamięć 1.5GB Dysk twardy 80GB</p> <p>Interfejs: Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB2.0</p> <p>Zasilanie: 220-240V AC, 50/60Hz</p> <p>Pobór mocy: Maks. 2.2kW</p> <p>Wymiary (szer./dł./wys.): 645 x 770 x 1220mm</p> <p>Waga: Okolo 235kg</p>	<p>Pozycja zszywacza: W rogu, podwójnie</p> <p>Liczba tac: Trzy tace</p> <p>Wydajność zszywacza: A4: 50 arkuszy A3: 30 arkuszy</p> <p>Pojemność tacy (A/B/C): A4, A5, A5R: 250 arkuszy/1300 arkuszy/2450 arkuszy A3, A4R: 125 arkuszy/650 arkuszy/ 650 arkuszy</p>
	<p>MODUŁ WYKAŃCZANIA GRZBIETOWEGO – E1:</p> <p>Rozmiar papieru: A3, A4R</p> <p>Wydajność zszywacza: 16 arkuszy (64 strony, 64-81g/m²)</p> <p>Wymiary (szer./dł./wys.): Zszywacz 748 x 656 x 1121mm Wykańczarka broszur 748 x 656 x 1121mm</p>
	<p>INSERTER / SKŁADARKA – H1:</p> <p>Składanka w kształcie litery C: A4R (60 do 105g/m²)</p> <p>Składanka w kształcie litery Z: A3, A4R (60 do 105g/m²)</p> <p>Pojemność wyjściowa dla składarki w kształcie litery C: 40 arkuszy</p> <p>Podajnik ręczny: A3, A4, A4 (60 do 256g/m²)</p> <p>Pojemność podajnika ręcznego: 100 arkuszy (80g/m²)</p>
	<p>MAGAZYN PAPIERU – A1:</p> <p>Rozmiar papieru: A4</p> <p>Pojemność papieru: 3,500 arkuszy (80g/m²)</p> <p>Gramatura papieru: 52 do 220g/m²</p>
	<p>MAGAZYN PAPIERU – D1:</p> <p>Rozmiar papieru: A3, A4, A4R</p> <p>Pojemność papieru: 3,500 arkuszy (80g/m²)</p> <p>Gramatura papieru: 52 do 220g/m²</p>
<p>PODAJNIK ORYG. + CZYTNIK OBRAZÓW KOLOROWYCH – C1:</p> <p>Rozmiar papieru: A3, A4, A4R, A5, A5R</p> <p>Gramatura papieru: Oryginał jednostronny 38 do 220g/m² Oryginał dwustronny 64 do 220g/m²</p> <p>Kopiowanie: A4: 120 obr./min. 600dpi (jednostronne/dwustronne)</p> <p>Skanowanie: A4 (1-stronne): 120 obr./min. 300dpi (cz.-b.), 85 obr./min. (kolor) A4 (2-stronne): 200 obr./min. 300dpi (cz.-b.), 100 obr./min. (kolor)</p> <p>Maks. liczba oryginałów: 300 arkuszy (80g/m²)</p>	<p>KARTA WYSYŁANIA + CZYTNIK OBRAZÓW KOLOROWYCH – C1:</p> <p>Prędkość skanowania: A4: maks. 200 obr./min. 300dpi (cz.-b.), 100 obr./min. 300dpi (kolor)</p> <p>Rozdzielczość skanowania: 100dpi, 150dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi</p> <p>Format plików: TIFF, JPEG, PDF, XPS, wysoka kompresja PDF/XPS</p> <p>Odbiorcy: E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV</p> <p>Książka adresowa: LDAP, lokalna (maks. 1800)</p>

KARTA DRUKOWANIA:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows 2000/XP/Server2003/Vista/7/8

Mac OSX (10.4.9 lub późniejszy)

PDL:


UFRII, PCL5e/6 (standard dla modeli „i”), Adobe PostScript 3 (opcja)

Protokół sieciowy:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), AppleTalk

Sterownik skanera:

Sieciowy sterownik TWAIN (75 do 600dpi skala szarości /czarno-biała)



Ksero-Ex

Ul. Andrzeja Wajdy 5

58-300 Wałbrzych

Tel./Fax.: (74) 84 235 00

Tel. kom.: 604 529 186

Tel. kom.: 604 529 205

E-mail: biuro@ksero-ex.pl