



iR 3245/N

SPECYFIKACJA:	FINISZER ZSZYWAJĄCY – AE1:
<p>Szybkość kopiowania/ drukowania: A4: 45 str./min. czarno-białe A3: 22 str./min. czarno-białe</p> <p>Rozdzielczość: Skanowanie 600dpi x 600dpi Kopiowanie 1200dpi x 600dpi Drukowanie 2400dpi x 600dpi</p> <p>Powiększenie: Zoom 25 do 400% Stały 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%</p> <p>Dupleks Jednoprzebiegowy</p> <p>Gramatura papieru: Kaseta 64 do 90g/m² Podajnik ręczny 64 do 128g/m²</p> <p>Pojemność papieru: 550 arkuszy x 4 kasety (80g/m²) Podajnik ręczny 50 arkuszy (80g/m²)</p> <p>Czas uzyskania pierwszej kopii: Tryb czarno-biały 3,9 sek.</p> <p>Jednostka centralna: Procesor Canon 800Mhz + 400Mhz Pamięć 512MB + 256MB (model bez „N”), 1GB + 256MB (model z „N”) Dysk twardy 60GB</p> <p>Interfejs: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB</p> <p>Zasilanie: 220-240V AC, 50/60Hz</p> <p>Pobór mocy: Maks. 1.50kW</p> <p>Wymiary (szer./dł./wys.): 565 x 700 x 761mm</p> <p>Waga: Okolo 74kg (model bez „N”), 82kg (model z „N”)</p>	<p>Pozycja zszywacza: W rogu, podwójnie</p> <p>Liczba tac: Dwie tace</p> <p>Wydajność zszywacza: A4: 50 arkuszy A3: 30 arkuszy</p> <p>Pojemność tacy: A4, A5, A5R: 1000 arkuszy A3, A4R: 500 arkuszy</p>
<p>PODAJNIK ORYGINAŁÓW DADF – U1:</p> <p>Rozmiar papieru: A3, A4, A4R, A5, A5R</p> <p>Gramatura papieru: Oryginał jednostronny 42 do 128g/m² Oryginał dwustronny 50 do 128g/m²</p> <p>Kopiowanie: A4: 45 obr./min.</p> <p>Skanowanie: A4: 51 obr./min. 300dpi/600dpi</p> <p>Maks. liczba oryginałów: 100 arkuszy (80g/m²)</p>	<p>MODUŁ WYKAŃCZANIA GRZBIETOWEGO – AE2:</p> <p>Rozmiar papieru: A3, A4R</p> <p>Wydajność zszywacza: 1 do 15 arkuszy (60 strony, 64-80g/m²)</p> <p>Wymiary (szer./dł./wys.): Zszywacz 643 x 657 x 1037mm Wykańczarka broszur 747 x 657 x 1037mm</p>
<p>FINISZER ZSZYWAJĄCY – S1:</p> <p>Pozycja zszywacza: W rogu</p> <p>Liczba tac: Jedna taca (druga taca w opcji)</p> <p>Wydajność zszywacza: A4: 50 arkuszy A3: 30 arkuszy</p> <p>Pojemność tacy: A4, A5, A5R: 1000 arkuszy A3, A4R: 500 arkuszy</p>	<p>PODAJNIK PAPIERU – Y3:</p> <p>Rozmiar papieru: A3, A4, A4R, A5R</p> <p>Pojemność papieru: 550 arkuszy (80g/m²) x 2 kasety</p> <p>Gramatura papieru: 64 do 90g/m²</p>
<p>Ksero-Ex Ul. Andrzeja Wajdy 5 58-300 Wałbrzych</p>	<p>KARTA WYSYŁANIA – P1:</p> <p>Prędkość skanowania: A4: 51 obr./min. 300dpi/600dpi</p> <p>Rozdzielczość skanowania: 100dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi</p> <p>Format plików: Pojedynczy: TIFF, PDF, JPEG, XPS Wielostronny: TIFF, PDF, XPS</p> <p>Odbiorcy: E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM</p> <p>Książka adresowa: LDAP, lokalna (maks. 1800)</p> <p>KARTA DRUKOWANIA UFR11/PCL – AA1:</p> <p>Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/7/8 Mac OSX (10.4.9 lub późniejszy)</p> <p>PDL: UFR11, PCL5e/6</p> <p>Protokół sieciowy: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk</p> <p>Sterownik skanera: Sieciowy sterownik TWAIN (150 do 600dpi skala szarości /czarno-białe)</p> <p>KARTA DRUKOWANIA PS – AA1:</p> <p>Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/7/8 Mac OSX (10.4.9 lub późniejszy)</p> <p>PDL: Emulacja PostScript3</p>
	<p>Tel. kom.: 604 529 186 Tel. kom.: 604 529 205 Tel./Fax.: (74) 84 235 00 E-mail: biuro@ksero-ex.pl</p> 