




iR 5055/N

SPECYFIKACJA:	FINISZER ZSZYWAJĄCY – AD1:
<p>Szybkość kopiowania/ drukowania: A4: 55 str./min. czarno-białe A3: 32 str./min. czarno-białe</p> <p>Rozdzielczość: Skanowanie 600dpi x 600dpi Kopiowanie 1200dpi x 600dpi Drukowanie 1200dpi x 1200dpi</p> <p>Powiększenie: Zoom 25 do 400% Stały 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%</p> <p>Dupleks Jednoprzebiegowy</p> <p>Gramatura papieru: Kaseta 64 do 200g/m² Podajnik ręczny 64 do 200g/m²</p> <p>Pojemność papieru: 1,500 arkuszy x 2 kasety (80g/m²) 550 arkuszy x 2 kasety (80g/m²) Podajnik ręczny 50 arkuszy (80g/m²)</p> <p>Czas uzyskania pierwszej kopii: Tryb czarno-biały 3,3 sek.</p> <p>Jednostka centralna: Procesor Canon 533Mhz + 400Mhz Pamięć 1GB Dysk twardy 40GB</p> <p>Interfejs: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB</p> <p>Zasilanie: 220-240V AC, 50/60Hz</p> <p>Pobór mocy: Maks. 2.3kW</p> <p>Wymiary (szer./dł./wys.): 643 x 743 x 1,207mm</p> <p>Waga: Okolo 220kg</p>	<p>Pozycja zszywacza: W rogu, podwójnie</p> <p>Liczba tac: Trzy tace</p> <p>Wydajność zszywacza: A4: 50 arkuszy A3: 30 arkuszy</p> <p>Pojemność tacy (A/B/C): A4, A5, A5R: 250 arkuszy/1,300 arkuszy/2,450 arkuszy A3, A4R: 125 arkuszy/650 arkuszy/ 650 arkuszy</p>
	<p>MODUŁ WYKAŃCZANIA GRZBIETOWEGO – AD2:</p> <p>Rozmiar papieru: A3, A4R</p> <p>Wydajność zszywacza: 15 arkuszy (60 strony, 64-80g/m²)</p> <p>Wymiary (szer./dł./wys.): Zszywacz 646 x 656 x 1121mm Wykańczarka broszur 649 x 656 x 1121mm</p>
	<p>INSERTER / SKŁADARKA – F1:</p> <p>Składanka w kształcie litery C: A4R (64 do 105g/m²)</p> <p>Składanka w kształcie litery Z: A3, A4R (64 do 105g/m²)</p> <p>Pojemność wyjściowa dla składarki w kształcie litery C: 40 arkuszy</p> <p>Podajnik ręczny: A3, A4, A4 (60 do 256g/m²)</p> <p>Pojemność podajnika ręcznego: 100 arkuszy (80g/m²)</p>
 <p>INSERTER F1 AE1 AD1/2 + AU1</p>	<p>MAGAZYN PAPIERU – AD1:</p> <p>Rozmiar papieru: A4</p> <p>Pojemność papieru: 3,500 arkuszy (80g/m²)</p> <p>Gramatura papieru: 64 do 200g/m²</p>
	<p>MAGAZYN PAPIERU – AE1:</p> <p>Rozmiar papieru: A3, A4, A4R</p> <p>Pojemność papieru: 3,500 arkuszy (80g/m²)</p> <p>Gramatura papieru: 64 do 200g/m²</p>
<p>PODAJNIK ORYGINAŁÓW 1PDS:</p> <p>Rozmiar papieru: A3, A4, A4R, A5, A5R</p> <p>Gramatura papieru: Oryginał jednostronny 42 do 128g/m² Oryginał dwustronny 50 do 128g/m²</p> <p>Kopiowanie: A4: maks. 77 obr./min.</p> <p>Skanowanie: A4: 77 obr./min. 300dpi, 100 obr./min. 300dpi przy 1 ścieżce skanowania dwustronnego</p> <p>Maks. liczba oryginałów: 100 arkuszy (80g/m²)</p>	<p>KARTA WYSYŁANIA – F1:</p> <p>Prędkość skanowania: A4: maks. 100 obr./min. 300dpi</p> <p>Rozdzielczość skanowania: 100dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi</p> <p>Format plików: Pojedynczy: TIFF, PDF Wielostronny: TIFF, PDF</p> <p>Odbiorcy: E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM</p> <p>Książka adresowa: LDAP, lokalna (maks. 1800)</p>

KARTA DRUKOWANIA UFRII/PCL – R1:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows 2000/XP/Server2003/Vista/7/8

Mac OSX (10.4.9 lub późniejszy)

PDL:

UFRII, PCL5e/6

Protokół sieciowy:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk

Sterownik skanera:

Sieciowy sterownik TWAIN (75 do 600dpi skala szarości /czarno-białe)

KARTA DRUKOWANIA PS – R1:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows 2000/XP/Server2003/Vista/7/8

Mac OSX (10.4.9 lub późniejszy)

PDL:

Emulacja PostScript3



Ksero-Ex

Ul. Andrzeja Wajdy 5

58-300 Wałbrzych

Tel./Fax.: (74) 84 235 00

Tel. kom.: 604 529 186

Tel. kom.: 604 529 205

E-mail: biuro@ksero-ex.pl