




iRC5185i

SPECYFIKACJA:	FINISZER ZSZYWAJĄCY – X1:
<p>Szybkość kopiowania/ drukowania: A4: 51 str./min. kolorowe 51 str./min. czarno-białe A3: 26 str./min. kolorowe 26 str./min. czarno-białe</p> <p>Rozdzielczość: Skanowanie 600dpi x 600dpi Kopiowanie 600dpi x 600dpi Drukowanie 1200dpi x 1200dpi</p> <p>Powiększenie: Zoom 25 do 400% Stały 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%</p> <p>Dupleks Jednoprzbiegowy</p> <p>Gramatura papieru: Kaseta 64 do 209g/m² Podajnik ręczny 64 do 253g/m² Dwustronnie 64 do 209g/m²</p> <p>Pojemność papieru: 550 arkuszy x 4 kasety (80g/m²) Podajnik ręczny 100 arkuszy (80g/m²)</p> <p>Czas uzyskania pierwszej kopii: Tryb czarno-biały 6,2 sek. Tryb pełny kolor 8,0 sek.</p> <p>Jednostka centralna: Procesor Canon 666MHz + 400MHz Pamięć 1.5GB Dysk twardy 80GB</p> <p>Interfejs: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0</p> <p>Zasilanie: 230V AC, 50Hz</p> <p>Pobór mocy: Maks. 1,5kW</p> <p>Wymiary (szer./dł./wys.): 620 x 849 x 1215mm</p> <p>Waga: Okolo 148kg</p>	<p>Pozycja zszywacza: W rogu</p> <p>Liczba tac: Jedna taca</p> <p>Wydajność zszywacza: A4: 50 arkuszy A3: 30 arkuszy</p> <p>Pojemność tacy: A4, A5, A5R: 1000 arkuszy A3, A4R: 500 arkuszy</p>
	<p>FINISZER ZSZYWAJĄCY – W1:</p> <p>Pozycja zszywacza: W rogu, podwójnie</p> <p>Liczba tac: Trzy tace</p> <p>Wydajność zszywacza: A4: 50 arkuszy A3: 30 arkuszy</p> <p>Pojemność tacy (format A4): Taca A: 250 arkuszy Taca B: 1,300 arkuszy Taca C: 2,450 arkuszy</p>
	<p>MODUŁ WYKAŃCZANIA GRZBIETOWEGO – W2:</p> <p>Rozmiar papieru: 305 x 457mm, A3, A4R</p> <p>Wydajność zszywacza: 1 do 15 arkuszy (60 strony, 64-80g/m²) 1 do 10 arkuszy (40 stron, 81-105g/m²)</p> <p>Wymiary (szer./dł./wys.): Zszywacz 672 x 656 x 1173mm Wykańczarka broszur 672 x 656 x 1173mm</p>
	<p>PODAJNIK PAPIERU – Z2:</p> <p>Rozmiar papieru: 305 x 457mm, A3, A4, A4R, A5R</p> <p>Pojemność papieru: 550 arkuszy (80g/m²) x 2 kasety</p> <p>Gramatura papieru: 64 do 209g/m²</p>
	<p>KARTA WYSYŁANIA W KOLORZE:</p> <p>Prędkość skanowania: A4: 70 obr./min. 300dpi (kolorowe/czarno-białe)</p> <p>Rozdzielczość skanowania: 100dpi, 150dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi</p> <p>Format plików: Pojedynczy: TIFF, JPEG, PDF Wielostronny: TIFF, PDF</p> <p>Odbiorcy: E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM, WebDAV</p> <p>Książka adresowa: LDAP, lokalna (maks. 1800)</p>
<p>PODAJNIK ORYGINAŁÓW DADF – F1/G1:</p> <p>Rozmiar papieru: A3, A4, A4R, A5, A5R</p> <p>Gramatura papieru: Oryginał jednostronny 42 do 128g/m² Oryginał dwustronny 50 do 128g/m²</p> <p>Kopiowanie: F1/G1 A4: 51 obr./min. (kolorowe/czarno-białe)</p> <p>Skanowanie: F1 A4: 70 obr./min. 300dpi (kolorowe/czarno-białe) G1 A4: 100 obr./min. 300dpi dla skanowania dwustronnego</p> <p>Maks. liczba oryginałów: 100 arkuszy (80g/m²)</p>	<p>ZESTAW ZAAWANSOWANYCH FUNKCJI WYSYŁANIA – A1:</p> <p>Format plików: PDF – wysoka kompresja, skalowalny PDF (funkcja Trace & Smooth), Przeszukiwalny PDF (OCR)</p> <p>ZESTAW FUNKCJI BEZPIECZYSTWA WYSYŁANIA – A1:</p> <p>Format plików: Szyfrowany PDF, PDF z podpisem urzędzenia</p>

KARTA DRUKOWANIA UFRII/PCL:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows 2000/XP/Server2003/Vista/7/8

Mac OSX (10.4.9 lub późniejszy)

PDL:

UFRII, PCL5c/6

Protokół sieciowy:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX

(NDS, Bindery), AppleTalk

Sterownik skanera:

Sieciowy sterownik TWAIN (75 do 600dpi 24bit kolor/8bit skala szarości /czarno-białe)

KARTA DRUKOWANIA PS:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows 2000/XP/Server2003/Vista/7/8

Mac OSX (10.4.9 lub późniejszy)

PDL:

Emulacja PostScript3



Ksero-Ex

Ul. Andrzeja Wajdy 5

58-300 Wałbrzych

Tel./Fax.: (74) 84 235 00

Tel. kom.: 604 529 186

Tel. kom.: 604 529 205

E-mail: biuro@ksero-ex.pl

