

# Canon iR 1510 / 1530 / 1570F

## Jednostka główna

|  |  |
|--|--|
| <b>Typ:</b>                            | na biurko  |
| <b>System kopiujący:</b>               | elektrostatyczne suche nanoszenie laserowe   |
| <b>Szyba oryginału:</b>                | nieruchoma   |
| <b>Oryginały:</b>                      | arkusze, książki i obiekty trójwymiarowe (do 2 kg)   |
| <b>Maksymalny format oryginału:</b>    | A4   |
| <b>Format kopii:</b>                   | A4 do A5   |
| <b>Prędkość kopiowania:</b>            | 15 stron/min.  |
| <b>Czas nagrzewania:</b>               | maks. 4,5 s od chwili włączenia<br>maks. 1 s w trybie oszczędzania energii   |
| <b>Papier:</b>                         | kasety, gramatura 64 – 80 g/m <sup>2</sup><br>podajnik ręczny, gramatura 56 – 128 g/m <sup>2</sup>                                 |
| <b>Kasety:</b>                         | 500 arkuszy A4   |
| <b>Podajnik papieru:</b>               | jedna kasetka i podajnik ręczny  |
| <b>Pojemność podajników:</b>           | kasetka, 500 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )<br>podajnik ręczny, 100 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )                                 |
| <b>Pamięć:</b>                         | 16MB   |
| <b>Zasilanie:</b>                      | 230V/50Hz – 60Hz   |
| <b>Pobór mocy (W):</b>                 | 230V/1.9A, maks. 890W  |
| <b>Wymiary (szer. x głęb. x wys.):</b> | 475x442x327 mm (bez podajnika oryginałów ADF – model iR1510)<br>475x442x384mm (z podajnikiem oryginałów – modele iR1530 & iR1570F) |
| <b>Masa (kg):</b>                      | ok. 21,9 kg (bez podajnika oryginałów ADF – model iR1510)<br>ok. 24.0 kg (z podajnikiem oryginałów – modele iR1530 & iR1570F)      |

### Specyfikacja kopiarki

|  |  |
|--|--|
| <b>Czas uzyskania pierwszej kopii:</b> | 13 s lub krótszy   |
| <b>Powiększenie:</b>                   | 50% - 200% (w odstępach 1%)  |
| <b>Wielokrotne kopie:</b>              | 1 – 99 kopii   |
| <b>Rozdzielczość skanowania:</b>       | 600x600dpi   |
| <b>Rozdzielczość drukowania:</b>       | 600x600dpi + RST (1200x600dpi)   |
| <b>Format papieru:</b>                 | A4, A5 (z podajnika ręcznego)  |
| <b>Wybór typu oryginału:</b>           | tekst, zdjęcia oraz tekst i zdjęcia  |
| <b>Tryb oszczędzania tonera:</b>       | Tak  |
| <b>Przycisk oszczędzania energii:</b>  | Tak  |
| <b>Podajnik oryginałów (ADF):</b>      | tylko w modelach iR1530 oraz iR1570F<br>prędkość przetwarzania oryginałów: 12 str./min.<br>(A4) pojemność: 30 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ) |

### Specyfikacja drukarki

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Prędkość drukowania:</b>        | 15str./min.   |
| <b>Rozdzielczość sprzętowa:</b>    | 600x600dpi  |
| <b>Rozdzielczość drukowania:</b>   | 2400x600dpi (AIR)   |
| <b>Wygładzanie:</b>                | AIR (Automatic Image Refinement,<br>automatyczne wyostrzanie obrazu)  |
| <b>Pamięć:</b>                     | 2MB   |
| <b>Metoda druku:</b>               | CAPT  |
| <b>Sieć:</b>                       | AXIS Network Adapter (TCP/IP, NetBEUI)  |
| <b>Oprogramowanie użytkownika:</b> | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP CAPT<br>Printer Driver, NetSpot Console 3.10, NetSpot<br>Device Installer 3.02, |

|  |  |
|--|--|
|  | Remote Diagnosis Server v1.4SP4, RDS Agent v2.03 |
|--|--|

### *Specyfikacja faksu (tylko model iR1270F)*

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Kompatybilność:</b>                | Super G3   |
| <b>System kompresji:</b>              | MH, MR, MMR, JBIG                                    |
| <b>Prędkość modemu :</b>              | 33.6Kbps   |
| <b>Prędkość transmisji:</b>           | krócej niż 3 s/str. (Canon Facsimile Standard Chart) |
| <b>Prędkość skanowania:</b>           | 17 str./min. (A4)                                    |
| <b>Wybieranie jednym przyciskiem:</b> | 12 numerów   |
| <b>Wybieranie skrócone:</b>           | 100 numerów  |
| <b>Wybieranie grupowe:</b>            | maks. 111 numerów                                    |
| <b>Pojemność pamięci:</b>             | 225 stron (Canon No.1 Chart, STD Mode)               |

### *Interfejsy*

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>IEEE1284:</b> | tak                     |
| <b>USB:</b>      | tak, USB 2.0 Full Speed |