

# Canon iR 2200

## Jednostka główna

<b>Typ:</b>	Desktop
<b>System kopiowania:</b>	Laserowy system suchego nanoszenia elektrostatycznego
<b>Szklana płyta robocza:</b>	Nieruchoma
<b>Dopuszczalne oryginały:</b>	Arkusze papieru, książki oraz przedmioty trójwymiarowe do 2 kg
<b>Maksymalny format oryginału:</b>	A3
<b>Formaty kopii: podawane ręcznie:</b>	Podawane z szuflady: Od A5 do A3, od A6 (pocztówki), do A3
<b>Rozdzielczość skanowania:</b>	600 x 600 dpi / 256 odcieni
<b>Rozdzielczość drukowania:</b>	1200 x 600 dpi (kopiowania), 2400 x 600 dpi (drukowania)
<b>Zmniejszanie/powiększanie:</b>	25% - 800% (w przyrostach co 1%)
<b>Szybkość:</b>	22/A4, 16/A3 Czas otrzymania pierwszej kopii: Około 5.8 sekundy
<b>Czas nagrzewania się:</b>	29 sekund lub mniej
<b>Liczba kopii:</b>	1 – 999
<b>Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.):</b>	565 x 678 x 769mm
<b>Masa (kg):</b>	80 kg
<b>Zużycie energii:</b>	1.35kW lub mniej
<b>System utrwalania:</b>	Na żądanie
<b>Papier:</b>	Podawany z szuflady: Od 64 do 80 g/m <sup>2</sup> , podawany z bocznej szuflady: od 64 do 80 g/m <sup>2</sup> , ręcznie podawany: od 64 do 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Pojemność papieru:</b>	Podawanego z szuflady: 500 arkuszy x 2, ręcznie podawanego: 50 arkuszy, podawanego

	z opcjonalnej szuflady bocznej: 2,500 arkuszy
<b>APD:</b>	50 arkuszy / A4
<b>Opcjonalne urządzenia:</b>	Urządzenie Wykańczające-J1 (300 arkuszy / A4), Zszywacz-Urządzenie Wykańczające-G1 (1,000 arkuszy / A4 + tacka na broszury), Wewnętrzna Tacka Dwukierunkowa-A1 (600 arkuszy / A4)
<b>Zespół dupleksu:</b>	Standardowe wyposażenie
<b>Pamięć obrazu:</b>	128MB RAM + 5.1 GB na twardym dysku

### *Funkcje drukowania*

<b>Procesor:</b>	Procesor własny firmy Canon
<b>RAM:</b>	128MB
<b>Język opisu strony PDL:</b>	Emulacja PostScript3 / PCL 5e, XL
<b>Rozdzielczość:</b>	600 x 600dpi, 256 odcieni (przy zastosowaniu wygładzania 2,400 x 600dpi)
<b>Szybkość drukowania:</b>	22 str./min. dla formatu A4, 16 str./min. dla formatu A3
<b>Format papieru:</b>	Maksymalnie A3
<b>Drukowanie dwukierunkowe:</b>	Tak
<b>Czcionki PostScript:</b>	Roman 136
<b>Czcionki PCL:</b>	Roman 80 & Barcode 32
<b>Twardy dysk:</b>	5.1GB
<b>Sposób podłączenia do sieci:</b>	Ethernet (10/100BaseT), Token Ring (opcjonalnie)
<b>Protokół sieciowy:</b>	TCP/IP (LPD/LPR/Port9100/IPP/SMB), IPX/SPX (serwer druku/NDS/lokalna drukarka/drukarka sieciowa), AppleTalk(PAP)
<b>System operacyjny:</b>	Windows 95/98/NT4.0/2000/ME/XP/Vista, Macintosh

### *Funkcje skanowania*

<b>Interfejs:</b>	Ethernet (10/100BaseT)
<b>Rozdzielczość:</b>	od 150 do 600dpi, 256 odcieni
<b>Obszar skanowania:</b>	maksymalnie A3
<b>Sterownik:</b>	Sterownik sieciowy Twain

