

Canon iR 2220i

Podstawowa specyfikacja MEAP

Typ:	Cyfrowy system wielofunkcyjny
Funkcje:	Drukowanie, kopiowanie, inteligentne wysyłanie, inteligentne odbieranie
Prędkość:	22/A4, 16/A3 Czas wykonania pierwszej kopii 5.8 sekundy z szyby / 6.6 sekundy z ADF
Czas nagrzewania:	29 sekund lub mniej
Dopuszczalne oryginały:	Arkusze, książki, przedmioty trójwymiarowe do 2 kg
Maks. rozmiar oryginału:	A3
Maks. rozmiar odbitki:	A4
Min. rozmiar odbitki:	A5R
Liczba kopii:	1 do 999
Powiększanie:	25% - 80% z krokiem 1%
Rozdzielczość kopiowania/skanowania:	600 dpi X 600 dpi
Rozdzielczość drukowania:	600 dpi x 600 dpi (interpolacja 2400 dpi x 600 dpi)
Półtony:	256 odcieni szarości
Pamięć serwera obrazu:	Standardowo 6GB HDD, 256 MB RAM
Maks. obsługiwane skrzynki e-mail:	100
Zespół Dupleksu:	Automatyczna, dupleks ADF
Podawania papieru:	2 kasety na papier (550 arkuszy), podajnik ręczny (50 arkuszy)
Gramatury papieru:	64-80 g/m2 (kaseta) 64-128 g/m2 (podajnik ręczny)
Zasilanie:	230 V, 50/60 Hz

Wymiary (szer. x gł. x wys.):	565x678x769 mm
--------------------------------------	----------------

Interfejs komunikacyjny

Topologia:	Ethernet™ Token Ring™ (opcja)
Prędkość:	10/100 Mbps Ethernet
Protokoły:	TCP/IP, IPX/SPX™, EtherTalk, SMB do drukowania

Funkcja inteligentnego wysyłania

Podgląd:	Funkcja podglądu dokumentów wielostronicowych
Dostęp:	Pojedyncze zarejestrowanie się (serwer Windows 2000), pojedyncze urządzenie logujące (SDL)
Sposoby wysyłania:	e-mail, program zarządzania dokumentami iW do serwera plików (FTP, SMB, NCP)
Pojemność książki adresowej:	LDAP 1800 adresów oraz wejście ad hoc
Format pliku:	Jednostronicowy TIFF & PDF, wielostronicowy TIFF & PDF
Rozmiary wysyłania:	A5-A3
Rozdzielczość wysyłania:	100 x 100 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Funkcja inteligentnego kopiowania

	Kopiowanie tandemowe
	Kopiowanie zdalne

Drukowanie wielosieczowePDL

Prędkość:	22 str./min. dla formatu A4, 16 str./min. dla formatu A3
Rozdzielczość:	Do 2,400 x 600 dpi
Język opisu strony:	PCL® 5e /PCL6 /Postscript® 3™
Pamięć serwera obrazu:	Dysk twardy 6GB, 256MB RAM
Sieć:	OS Novell Netware v3.2, 4.1, 4.11, 4.2.5; Windows* 95/98/NT/2000/XP; Solaris 1.x,2.25 lub późniejszy; Apple system 7.6 lub wyższy

