

Canon iR 3170C / Ci

Jednostka główna

Typ:	Desktop
Maksymalny format oryginału:	A3
Formaty kopii	
Kaseta:	A5R–A3
Podajnik ręczny:	A5R-SRA3 (320x457mm), koperty
Rozdzielczość	
Skanowanie:	600dpi x 600dpi
Kopiowanie:	600dpi x 600dpi
Druk:	2400dpi x 600dpi
Gradacja:	256 kolorów
Prędkość kopiowania/druku	
A4:	31 str./min w trybie cz-b 7 str./min w trybie kol
A3:	16 str./min w trybie cz-b 3,5 str./min w trybie kol
Czas uzyskania pierwszej kopii	
Tryb cz-b:	8 sek.
Kolor:	23,9 sek.
Czas uzyskania gotowości:	6 minut
Liczba kopii/wydruku:	1 do 999
Praca dwukierunkowa:	Standardowa automatyczna bez stosu
Gramatura papieru:	64 do 163g/m ²

Kaseta:	Uniwersalna: A5R do A3, 305x457mm
<i>Pojemność papieru</i>	
Standard:	550 arkuszy x 2 kasety (1100 arkuszy) Multi Stack Bypass: 50 arkuszy (80b/m2)
Opcje: Podajnik papieru:	550 arkuszy x 2 kasety (1100 arkuszy) 2500 arkuszy
Całkowita pojemność papieru:	4750 arkuszy
<u>CPU</u> <i>Pamięć operacyjna</i>	
iR3170C:	512MB do 1GB (opcja)
iR3170Ci:	1GB
Dysk twardy:	80GB
Interfejs:	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
Zasilanie:	230V/6A/50Hz
Zużycie energii:	225Wh/h
Wymiary (szer. x dł. x wys.):	565x755x754mm
Waga:	86,2kg

Sieciowa karta wydruków kolorowych – D1

PDL:	PLC5c, PostScript3 Emulation oraz UFR II
Rozdzielczość:	2400 x 600dpi
Pamięć:	1GB (wykorzystuje pamięć RAM jednostki centralnej)
Dysk twardy:	80GB (wykorzystuje dysk twardy jednostki centralnej)
CPU:	Canon Custom Processor 533MHz + 400MHz (wykorzystuje CPU jednostki centralnej)
PSFonts:	Roman136

PCLFonts:	Roman80, Bitmap1, Barcode30, OCR2
<i>Obsługiwane systemy operacyjne</i>	
PCL:	Windows® 95/98/ME/NT4.0/2000/XP /2003
PS:	Windows® 95/98/ME/NT4.0/2000/XP /2003, Mac OS X (10.1.5 lub nowszy)
UFR II:	Windows® 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003 Mac OS X, Mac- PPD: Mac OS 8 (lub nowszy)
Mac-PPD:	MacOS8 lub nowsze
Interfejs:	Ethernet(100Base-TX/10BaseT), USB
Protokół sieciowy:	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/SMB), IPX/SPX (NDS,Bindery,NDPSGW), AppleTalk
Sterownik skanera:	NetworkTWAIN Driver (75 do 600dpi 24bit kolor /8bit skala szarości / czarno-biały)

Sieciowa karta wydruków kolorowych – F1

PDL:	Adobe PostScript 3, PCL 5c
Rozdzielczość:	2400 x 600dpi
Pamięć:	128MB do 256MB (opcja)
Dysk twardy:	20GB
CPU:	Intel Mobile Pentium III 850MHz
PSFonts:	Roman138
PCL Fonts:	Roman78 (włącznie z Barcode Fonts)
PS:	Windows® 98/ME/NT4.0/2000/XP /2003, MacOS9.0/X
PCL:	Windows® 95/98/ME/NT4.0/2000/XP /2003
Interfejs:	IEEE1284, Ethernet (100Base-TX, 10Base-T)
Protokół sieciowy:	TCP/IP(LPD/FTP/Port9100/IPP/SMB)

/email), IPX/SPX(NDS,Bindery,NDPS-GW), AppleTalk

Karta wysyłania w kolorze – D1

Prędkość skanowania:	44 str./min: A4 300dpi z DADF
Rozdzielczość skanowania:	100dpi, 150dpi, 200x100dpi, 200dpi, 200x400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi
Przeznaczenie:	E-Mail/Internet FAX(SMTP), PC (SMB, FTP, NCP),iWDM
Książka adresowa:	LDAP,Local(Max,1800)
<i>Format plików</i>	
Pojedynczy:	TIFF, JPEG, PDF
Wielokrotny:	TIFF, PDF

DADF-L1

Format papieru:	A3-A5R
<i>Gramatura papieru</i>	
Oryginał jednostronny:	42 do 128 g/m ²
Oryginał dwustronny:	50 do 128 g/m ²
Maks. liczba oryginałów:	50 arkuszy (80 g/m ²)
Prędkość skanowania:	maks. 28 obrazów/min (A4), (kolor/c-b)
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	565 x 538 x 122mm
Waga:	Okolo 8,5 kg

Podstawa z zespołem kaset – Y2

Typ:	2 ładowane z przodu regulowane szuflady
Gramatura papieru:	64 do 163 g/m ²
Pojemność papieru:	550 arkuszy (80g/m ²) x 2 kasety
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	565 x 700 x 251,5 mm
Waga:	Okolo 23 kg

Podajnik papieru – Q1

Format:	A4
Gramatura papieru:	64 do 105 g/m ²
Pojemność papieru:	2500 arkuszy (80 g/m ²)
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	372 x 591 x 473 mm
Waga:	Okolo 29,6 kg

Zespół wykańczania – P1

Liczba półek:	Jedna półka (wewnętrzna)
Pojemność półki	
A4-A5R:	500 arkuszy
A3:	250 arkuszy
Pozycja zszywania:	Podwójnie/w rogu
Zszywanie	
A4:	50 arkuszy
A3:	30 arkuszy

Waga:	Około 11,5 kg
--------------	---------------

Zespół wykańczania – Q3/ Zespół wykańczania – Q4

Liczba półek:	2 półki (+ półka dodatkowa)
Pojemność półki	
A4-A5R:	1000 arkuszy
A3:	500 arkuszy
Pozycja zszywania:	W rogu, podwójnie, zszywanie grzbietowe (tylko Q2)
Zszywanie	
A4:	50 arkuszy
A3:	30 arkuszy
Specyfikacja zszywania grzbietowego (tylko zespół wykańczania – Q2)	
Format papieru:	A3, A4R
Zszywanie:	Kolor: 1 do 10 arkuszy (40 stron) Czarno-biały: 1 do 15 arkuszy (60 stron)
Gramatura papieru:	64 do 163 g/m ²
Wymiary	
Q1:	536 x 657 x 1036 (mm)
Q2:	648 x 657 x 1036 (mm)
Waga	
Q1:	39,6 kg
Q2:	67,6 kg