

# Canon iR 3320i

## Podstawowa specyfikacja MEAP

<b>Typ:</b>	Cyfrowy system wielofunkcyjny
<b>Funkcje:</b>	Drukowanie, kopiowanie, inteligentne wysyłanie, inteligentne odbieranie
<b>Prędkość:</b>	33/A4, 16/A3 Czas wykonania pierwszej kopii 5.8 sekundy z szyby / 6.6 sekundy z ADF
<b>Czas nagrzewania:</b>	29 sekund lub mniej
<b>Dopuszczalne oryginały:</b>	Arkusze, książki, przedmioty trójwymiarowe do 2 kg
<b>Maks. rozmiar oryginału:</b>	A3
<b>Maks. rozmiar odbitki:</b>	A4
<b>Min. rozmiar odbitki:</b>	A5R
<b>Liczba kopii:</b>	1 do 999
<b>Powiększanie:</b>	25% - 80% z krokiem 1%
<b>Rozdzielczość kopiowania/skanowania:</b>	600 dpi X 600 dpi
<b>Rozdzielczość drukowania:</b>	600 dpi x 600 dpi (interpolacja 2400 dpi x 600 dpi)
<b>Półtony:</b>	256 odcieni szarości
<b>Pamięć serwera obrazu:</b>	Standardowo 6GB HDD, 256 MB RAM
<b>Maks. obsługiwane skrzynki e-mail:</b>	100
<b>Zespół Dupleksu:</b>	Automatyczna, dupleks ADF
<b>Podawania papieru:</b>	2 kasety na papier (550 arkuszy), podajnik ręczny (50 arkuszy)
<b>Gramatury papieru:</b>	64-80 g/m2 (kasety) 64-128 g/m2 (podajnik ręczny)

<b>Zasilanie:</b>	230 V, 50/60 Hz
<b>Wymiary (szer. x gł. x wys.):</b>	565x678x769 mm

### *Interfejs komunikacyjny*

<b>Topologia:</b>	Ethernet™ Token Ring™ (opcja)
<b>Prędkość:</b>	10/100 Mbps Ethernet
<b>Protokoły:</b>	TCP/IP, IPX/SPX™, EtherTalk, SMB do drukowania

### *Funkcja inteligentnego wysyłania*

<b>Podgląd:</b>	Funkcja podglądu dokumentów wielostronicowych
<b>Dostęp:</b>	Pojedyncze zarejestrowanie się (serwer Windows 2000), pojedyncze urządzenie logujące (SDL)
<b>Sposoby wysyłania:</b>	e-mail, program zarządzania dokumentami iW do serwera plików (FTP, SMB, NCP)
<b>Pojemność książki adresowej:</b>	LDAP 1800 adresów oraz wejście ad hoc
<b>Format pliku:</b>	Jednostronicowy TIFF & PDF, wielostronicowy TIFF & PDF
<b>Rozmiary wysyłania:</b>	A5-A3
<b>Rozdzielczość wysyłania:</b>	100 x 100 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

### *Funkcja inteligentnego kopiowania*

	Kopiowanie tandemowe
	Kopiowanie zdalne

### ***Drukowanie wielosieciowePDL***

<b>Prędkość:</b>	33 str./min. dla formatu A4, 16 str./min. dla formatu A3
<b>Rozdzielczość:</b>	Do 2,400 x 600 dpi
<b>Język opisu strony:</b>	PCL® 5e /PCL6 /Postscript®3™
<b>Pamięć serwera obrazu:</b>	Dysk twardy 6GB, 256MB RAM
<b>Sieć:</b>	OS Novell Netware v3.2, 4.1, 4.11, 4.2.5; Windows* 95/98/NT/2000/XP; Solaris 1.x,2.25 lub późniejszy; Apple system 7.6 lub wyższy

