

Canon iR 6800C / CN

Jednostka główna

Typ:	Konsola
Maksymalny format oryginału:	A3
Format kopii:	Kaseta ASR – A3,305 x 457 mm, SRA3,330x483 mm Podajnik ręczny 100x148,5 mm – 330x483 mm
<i>Rozdzielczość</i>	
Skanowanie:	600 dpi x 600 dpi
Kopiowanie:	600 dpi x 600 dpi
Druk:	2400 dpi x 600 dpi
Gradacja:	256 kolorów
<i>Prędkość kopiowania/druku</i>	
A4:	68 str./min. w trybie cz-b 16 str./min. w trybie kol.
A3:	28str./min/ w trybie cz-b 7,8 str./min. w trybie kol.
<i>Czas uzyskania pierwsze kopii</i>	
Tryb cz-b:	5,3 sek.
Tryb kol.:	12,2 sek.
Czas uzyskania gotowości:	8 min i 50 sek. albo mniej
Liczba kopii/wydruku:	1 do 9,999 arkuszy
Dupleks:	Standard automatyczny bez stosu
<i>Gramatura papieru</i>	
Podajnik/kaseta:	64 do 209 g/m2
Podajnik ręczny:	64 do 250 g/m2

Dupleks

Kolor: 64 do 163 g/m²

Cz.-b: 64 do 209 g/m²

Kaseta

Górna: 2 zasobniki papieru: A4

Dolna: 2 uniwersalne kasety: (ASR do A3, 305 x 457 mm, SRA3, 330 X 483 mm)

Pojemność papieru: Standard 1500 arkuszy x 2 zasobniki 1& 2 (3000 arkuszy) 550 arkuszy x 2 kasety 3 & 4 (1100 arkuszy) 100 podajnik ręczny

Opcje

Podajnik papieru: 3500 arkuszy

Całkowita pojemność: 7700 arkuszy papieru

CPU: Canon Custom Processor, 250 MHz x 2

Pamięć operacyjna: 768 MB

Dysk twardy: 40 GB

Interfejs: Ethernet (100 Base – TX/10Base-T)

Zasilanie: 230V/10A/50 Hz

Zużycie energii: 1.65 kW maksymalnie

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 679 x 852 x 1191 mm

Waga: 226 kg

Sieciowa karta wydruków kolorowych Multi PDL - C1

(w standardzie dla 6800CN i opcjonalnie dla 6800C)

PDL: PCL5c, PostScript3 Emulation oraz UFR

Rozdzielczość: 2400 x 600 dpi

Pamięć:	768 MB (wykorzystuje pamięć RAM jednostki centralnej)
Dysk twardy:	40 GB (wykorzystuje dysk twardy jednostki centralnej)
CPU:	Processor 250 MHz x 2 (wykorzystując CPU jednostki centralnej)
PS Fonts:	Roman 136
PCL Fonts:	Roman80, Bitmap1, Barcode30, OCR2
<i>Obsługiwane systemy informatyczne</i>	
PCL:	Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP/2003
PS:	Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP/2003, Mac OSX10.2 albo późniejszy
UFR:	Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003
Mac-PPD:	Mac OSB albo późniejszy
Interfejs:	Ethernet (100Base – TX/10Base – T), TokenRing (opcja), USB (opcja)
Protokół sieciowy:	TCP/IP (LPD/FTP/Port 9100/IPP/SMB), IPX/SPX (NDS, Bindery, NDPS – GW), AppleTalk
Sterownik skanera:	Network TWAIN Driver (75 do 600 dpi 24 bit kolor/8 bit skala szarości/czarno-biały)

Sieciowa karta wydruków kolorowych – D1 (opcjonalnie)

PDL:	Adobe PostScript 3, PCL 5c
Rozdzielczość:	2400 x 600 dpi
Pamięć:	128 MB do 256 MB (opcjonalnie)
Dysk twardy:	20 GB
CPU:	Intel Mobile Pentium 850 MHz
PS Fonts:	Roman 138
PCL Fonts:	Roman 78 (włączając Barcode Fonts)

Obsługiwane systemy operacyjne

PS:	Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003, Mac OS 9.0/X
PCL:	Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP/2003
Interfejs:	IEEE 1284, Ethernet (100 Base – TH, 10 Base – T)
Protokół sieciowy:	TCP/IP (LPD/FTP/Port 9100/IPP/SMB/email), IPX/SPX (NDS, Bindery, NDPS-GW), AppleTalk

Karta wysyłania w kolorze – C1 (opcjonalnie)

Prędkość skanowania:	70 str./min: (A4 300 dpi skompresowany PDF) 60 str./min: (A4 300 dpi, PDF & JPEG)
Rozdzielczość skanowania:	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 4000 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Przeznaczenie:	E-mail/ Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM
Książka adresowa:	LDAP, Local (Max.1800)
<i>Format plików</i>	
Pojedynczy:	TIFF, PDF
Wielokrotny:	TIFF, JPEG, PDF

DADF (w standardzie)

Format papieru:	A3 – ASR
<i>Gramatura papieru</i>	
Oryginał jednostronny:	42 do 128 g/m ²
Oryginał dwustronny:	50 do 128 g/m ²
Maks. Liczba oryginałów:	100 arkuszy (80g/m ²)
Prędkość skanowania:	50 str./min: (A4, Kolor/Cz-b. 600 dpi) 70 str./min: (A4, Scan, 300 dpi, skompresowany PDF)

Podajnik papieru – U1 (opcjonalnie)

Format papieru:	A4
Gramatura papieru:	64 do 209 g/m ²
Pojemność papieru:	3500 arkuszy (80g/m ²)
Wymiary (szer. x gł.x wys.):	326 x 593 x 574 mm
Waga:	około 31 kg

Zespół wykańczania – R1 (opcjonalnie)

Liczba półek:	2 półki (+ opcjonalnie 1 półka)
<i>Pojemność półki</i>	
A4 – A5R:	1000 arkuszy
A3:	500 arkuszy
Pozycja zszywania:	w rogu/podwójnie
<i>Zszywanie</i>	
A4:	50 arkuszy
A3:	30 arkuszy
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	536 x 657 x 928 mm
Waga:	około 40 kg

Zespół wykańczania – R2 (opcjonalnie)

Ilość półek:	2 półki (+ opcjonalnie 1)
<i>Pojemność półek</i>	
A4 – A5R:	1000 arkuszy

A3:	500 arkuszy
Pozycja zszywania:	w rogu, podwójnie, zszywanie siodłowe
<i>Zszywanie</i>	
A4:	50 arkuszy
A3:	30 arkuszy
<i>Specyfikacja zszywania broszur</i>	
Rozmiar papieru:	A3, A4R
Zszywanie:	1 do 15 arkuszy (60 kartek, 64-80g/m ²) 1 do 10 arkuszy (40 kartek, 81 – 105g/m ²)
Gramatura papieru:	64 do 105g/m ² (64 do 250 g/m ² na okładkę)
Wymiary (szer. x gł. x wys):	648 x 657 x 928 mm
Waga:	około 68 kg